

COLLETTORE CRYSTAL SENZA VALVOLE COD. 0033-0014WV

1	Rubinetto coperchio collettore	0033-0021
2	Coperchio collettore	0033-0022
3	Vite Gabriel	0033-0020
4	Membrana collettore	0033-0021A
5	Corpo Crystal	0033-0029
6	Or Penny	0033-0017
7	Forcella Crystal	0033-0029B
8	Corpo valvola	0033-0015

Scansiona il Qr code per maggiori informazioni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Collettore Crystal senza valvole
Peso	109 gr. (0,24 lbs)
Capacità	100cc (3,38 fl oz)
Dimensioni	89 x 103 x 119 mm (3,5 x 4,05 x 4,68 inch)
Tubi latte (ingresso e uscita)	IN: ID 10mm - OD 13mm (ID 0.39 inch - OD 0.51 inch) OUT: ID 14mm - OD 18mm (ID 0.55 inch - OD 0.71 inch)
Vuoto di lavoro	36 ÷ 42 kPa (10,63 ÷ 12,40 in hg)
Vuoto limite	MAX 60 kPa @ 25°C (MAX 17.72 in hg @ 77°F)
Temperatura di lavoro (ambiente)	-10 ÷ +45°C (+14 ÷ 113°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C ÷ +70°C (-4 ÷ 158°F)
Temperatura di lavaggio (limite)	MAX 100°C (MAX 212°F)
Consumo di vuoto rubinetto chiuso (stacco)	0 l/min (50kPa) [0 gmp (14.76 in hg)] 0 l/min (36kPa) [0 gmp (10.63 in hg)]
Consumo di vuoto rubinetto aperto (stacco)	40 l/min (50kPa) [10,57 gmp (14.76 in hg)] 36 l/min (36kPa) [9,51 gmp (10.63 in hg)]
Consumo di vuoto (mungitura)	8 ± 3 l/min (50kPa) [2,11 ± 0.79gmp (14.76 in hg)] 5 ± 3 l/min (36kPa) [1,32 ± 0.79gmp (10.63 in hg)]

Collettore manuale per linea alta specifico anche per stacchi automatici perché completo di valvola shut-off. Completo di forcella per collegamento pulsazione.

